

129345 г. Москва,  
Осташковская ул., д.14,  
Группа компаний Фригодизайн  
т./ф. (495) 787-26-63  
E-mail: post@frigodesign.ru  
http://www.frigodesign.ru/

**FRIGODESIGN**

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ  
ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Конденсаторы CROCCO (сверхмалошумные)



Москва, 2017 год

Цены даны с учетом НДС

С вентиляторами фирмы **EBM** ( $\Delta$  560 об/мин, 230/50/1 (Германия)) и толщиной медных труб 0,4 мм.  
Габариты даны без учета упаковки.

Диаметр вентилятора 500мм

№	Марка	Мощность при $\Delta T=15$ К	Габаритные размеры			Площадь теплообменной пов-ти	Внутренний объем	Масса	Вентиляторы				Патрубки		Цена
			длина	высота	ширина				количество	расход воздуха	Уровень шума	мощность вентиляторов	Вход	Выход	
1	CS 47	12,4	1 195	870	780	73,7	10,4	71	1 x 1	3 550	34	100	28	22	1 386
2	CS 48	24,8	2 135	870	780	147,4	20,8	120	2 x 1	5 900	34	200	28	22	2 391
3	CS 49	37,2	3 075	870	780	221,1	31,2	175	3 x 1	8 850	35	300	35	28	3 406

Диаметр вентилятора 500мм

№	Марка	Мощность при $\Delta T=15$ К	Габаритные размеры			Площадь теплообменной пов-ти	Внутренний объем	Масса	Вентиляторы				Патрубки		Цена
			длина	высота	ширина				количество	расход воздуха	Уровень шума	мощность вентиляторов	Вход	Выход	
1	CS 50	49,8	4 015	870	780	294,8	41,6	230	4 x 1	11 800	36	400	42	35	4 460
2	CS 51	49,6	2 135	1 660	780	294,8	41,6	240	2 x 2	11 800	36	400	2x28	2x22	4 780
3	CS 52	74,4	3 075	1 660	780	442,2	62,4	350	3 x 2	17 700	38	600	2x35	2x28	6 811
4	CL 46	99,6	4 015	1 660	780	589,6	83,2	460	4 x 2	23 600	39	800	2x42	2x35	8 916

Действует гибкая система скидок



Конденсаторы CROCCO (сверхмалошумные)

Москва, 2017 год

Цены даны с учетом НДС

С вентиляторами фирмы **ebm** (Δ 430 об/мин, 400/50/3 (Германия)) и толщиной медных труб 0,4 мм.  
Габариты даны без учета упаковки.

Диаметр вентилятора 630мм

№	Марка	Мощность при ΔT=15 К	Габаритные размеры			Площадь теплообменной пов-ти	Внутренний объем	Масса	Вентиляторы				Патрубки		Цена
			длина	высота	ширина				количество	расход воздуха	Уровень шума	мощность вентиляторов	Вход	Выход	
1	CS 93	17,5	1 255	1 100	950	105,0	16,0	103	1 x 1	4 150	26	125	35	22	1 915
2	CS 94	35,1	2 255	1 100	950	209,0	30,0	190	2 x 1	8 300	29	250	42	28	3 343
3	CS 95	52,5	3 255	1 100	950	314,0	44,0	280	3 x 1	12 450	31	375	54	35	4 904
4	CS 96	69,8	4 255	1 100	950	418,0	58,0	370	4 x 1	16 600	32	500	54	42	6 379
5	CS 97	87,6	5 255	1 100	950	523,0	72,0	460	5 x 1	20 750	33	625	54	42	7 865
6	CS 98	70,1	2 255	2 140	950	418,0	58,0	380	2 x 2	16 600	32	500	2x42	2x28	6 766
7	CS 99	105,0	3 255	2 140	950	627,0	88,0	560	3 x 2	24 900	34	750	2x54	2X35	9 924
8	CS 100	139,5	4 255	2 140	950	836,0	116,0	720	4 x 2	33 200	35	1 000	2x54	2x42	12 826
9	CS 101	175,2	5 255	2 140	950	1 045,0	144,0	920	5 x 2	41 500	36	1 250	2x54	2x42	15 864

С вентиляторами фирмы **ebm** (Δ 435 об/мин, 400/50/3 (Германия)) и толщиной медных труб 0,4 мм.  
Габариты даны без учета упаковки.

Диаметр вентилятора 800мм

№	Марка	Мощность при ΔT=15 К	Габаритные размеры			Площадь теплообменной пов-ти	Внутренний объем	Масса	Вентиляторы				Патрубки		Цена
			длина	высота	ширина				количество	расход воздуха	Уровень шума	мощность вентиляторов	Вход	Выход	
1	CS 124	40,4	1 410	1 814	1 050	220,4	31,9	211	1 x 1	9 700	30	370	35	28	3 314
2	CS 125	81,0	2 660	1 814	1 050	440,8	61,4	375	2 x 1	19 400	33	740	54	42	6 190
3	CS 126	97,6	3 910	1 814	1 050	661,2	90,9	539	3 x 1	29 100	35	1 110	64	54	8 745
4	CS 127	130,1	5 160	1 814	1 050	881,6	120,5	703	4 x 1	30 400	36	1 480	76	54	11 950
5	CS 128	162,6	6 410	1 814	1 050	1 102,0	150,0	914	5 x 1	48 500	37	1 850	76	65	14 661

Действует гибкая система скидок